



INSTRUCTIES

1. Was uw handen voordat u de verschillende onderdelen aanraakt en het filter in elkaar zet.
Trek de 2 in elkaar geschoven waterbakken voorzichtig en langzaam uit elkaar.
2. Spoel de onderste tank om met kraanwater en bevestig de kraan met behulp van de meegeleverde ringen.
Aan de onderkant van de tank plaatst u de rubberen antislip ring.
3. Neem de 2 keramische filters en schroef ze in de bovenste tank, plaats het geheel op de onderste tank.
4. Zet het systeem op de plaats waar u hem wel gaan gebruiken, zorg dat alles recht staat.
5. Neem de bovenste tank, vul hem volledig met water, plaats hem terug en plaats het deksel.
Het systeem filtert 0,5 tot 1,0 liter per uur. Het zal dus 5 tot 10 uur duren voordat het water gefilterd is.
Het water van de eerste filterbeurt weggooien, dit kan water troebelheid uit het filter met zich meedragen.

Een praktische tip: tap elke avond het gefilterde overgebleven water af en doe nieuw (kraan) water in de bovenste tank. Op die manier begint u elke dag met een volle tank vers en fris gefilterd water. Gebruikt u een reeds nat geworden systeem langere periode niet: haal dan voor vertrek al het water uit het systeem en zorg de filters kunnen luchten om te voorkomen er alg of schimmel kan ontstaan.

BELANGRIJK

1. De keramische filters moeten na elke 5.000 liter kraanwater/na elke 1.000 liter regenwater/na elke 500 liter grondwater vervangen worden OF indien dit verbruik niet gehaald wordt na 6 maanden.
2. Vul de bovenste tank pas als de onderste tank minder dan halfvol is, anders stoomt hij over.
3. Als het systeem lijkt te lekken, controleer dan de kraan op 'dichtheid' soms kan hem te strek of te los vastzetten lekkage veroorzaken bij de ringen.
4. Gebruik nooit heet water.